



## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

**PRODUTO:** BASTÃO TRANSPARENTE

**DESCRIÇÃO:** É um adesivo termoplástico de uso geral composto de E.V.A, RESINA TAQUIFICANTE. Sua aplicação é para fechamento de caixas, fio de telefone, artesanatos, calçados etc. É importante observar a temperatura de aplicação, pois se aplicado à temperatura baixa, poderá comprometer a aderência.

### ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:

Estado Físico	sólido a temperatura ambiente
Cor:	Transparente
Odor:	neutro
Forma:	bastão
Viscosidade Brookfield LVF (spindle 04/12 RPM)	150°C – 50.000 ~ 70.000 Cps 160°C – 40.000 ~ 60.000 Cps 170°C – 30.000 ~ 45.000 Cps 180°C – 25.000 ~ 35.000 Cps 190°C – 15.000 ~ 30.000 Cps
Ponto de Amolecimento R&B ( °.C )	88 ~ 93 (°.C)
Diâmetro (mm):	11,2 ou 7,5 (mm)
Comprimento (mm):	300 (mm)

### EMBALAGEM:

Fornecido em pacotes de 500 g / 1 kg ou a granel em cx de papelão com 24 a 25 kg por cx .

### ARMAZENAGEM:

É recomendado estocar em locais arejados e livres do sol com temperaturas entre 10°C e 30°C.

### PRAZO DE VALIDADE:

02 anos a partir da data de fabricação.

Elaborado por: Luciane Stadler  
Responsável Técnico: Olavo Vidal Correia Neto  
Revisão: 18/12/2014